



Castrol Transmax Dex/Merc

Fluido para transmisiones automáticas

Descripción

Castrol Transmax™ DEX/MERC Multi-Vehicle Transmission Fluid es un lubricante para uso en transmisiones y dirección asistida en vehículos Ford y General Motors de mayor kilometraje y cualquier otro que requiera las especificaciones indicadas para este producto.

Aplicación

Excede todos los requerimientos de servicio de garantía en autos de pasajeros y camiones ligeros para servicio en transmisiones o direcciones de poder en autos de pasajeros y camiones ligeros donde se recomiende un lubricante que cumpla con la especificación DEXRON®-IIIH o MERCON® tipo ATF.

Ventajas

- Proporciona un máximo control de la fricción, necesario para el buen funcionamiento de las transmisiones.
- Cumple con la especificación DEXRON®-IIIH. También cumple con las especificaciones DEXRON®, DEXRON®-III, IIE y II. Éste lubricante no está indicado en aplicaciones que requieran DEXRON®-VI. Debe usarse Castrol Transmax™ Type F ATF en aplicaciones que requieran el Tipo F.
- Cumple con la especificación MERCON®. También puede utilizarse en aplicaciones para dirección de poder donde se recomienda un lubricante MERCON®. No debe utilizarse este ATF en aplicaciones donde se recomienda un lubricante MERCON® V ó MERCON® SP.

CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Valor Típico
Viscosidad @ 40°C, cSt	ASTM D-445	32
Viscosidad @ 100°C, cSt	ASTM D-445	7.2
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	200
Color, Típico	ASTM D-1500	7
Apariencia		Red
Viscosidad Brookfield @ -40 C, cP	ASTM D-2983	17,000
Punto de escurrimiento °C	ASTM D-97	-43
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	177
Gravedad específica, 60°F	ASTM D-1298	0.863
Libras por galón	ASTM D-287	7.19

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

Requisitos de Desempeño Standard

Meets Ford Mercon
GM - Dexron IIIH

Advertencias de Uso

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto (SDS ó Safety Data Sheet). Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado.

Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las helada

Castrol Transmax Dex/Merc
16 Dec 2020

Castrol, el Castrol logo y las marcas son marcas registradas de Castrol Limited, usados bajo licencia.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470
Telephone: 1.800.462.0835
www.castrol.com/ar