



Sistema de calidad registrado con ISO-9001.  
Cumple con ISO-21469.

**Centro de ventas, servicio y distribución**  
Newark, NJ 07105  
Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

**Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución**  
Toledo, OH 43605  
Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

**Soporte de servicio técnico y ventas**  
Teléfono: 1-800-733-4755

## **Aceites para compresores de aire LUBRIPLATE – AC-0, AC-1, AC-2 y AC-2A**

Los aceites para compresores de aire LUBRIPLATE AC-0, AC-1, AC-2 y AC-2A son lubricantes de doble propósito o multifuncionales que se utilizan en los compresores de aire, sistemas hidráulicos y sistemas de recirculación de aceite.

Los aceites para compresores de aire LUBRIPLATE AC-0, AC-1, AC-2 y AC-2A ofrecen excelente lubricación en temperaturas elevadas y altas presiones, brindando una operación sostenible y costos mantenimiento más bajos reduciendo la acumulación de carbón y laca.

### **Los aceites para compresores de aire LUBRIPLATE AC-0, AC-1, AC-2 y AC-2A presentan:**

- V.I. natural alto para viscosidades en una variedad más amplia de temperaturas en operación.
- Puntos altos de anilina para brindar características controladas de reacondicionamiento de sellos.
- Propiedades resistentes al óxido y a la corrosión.
- Estabilidades químicas y mecánicas.
- Propiedades de supresión espuma.
- Buenas propiedades de transferencia de calor.
- Estabilidad de oxidación térmica.
- Buenas propiedades de demulsibilidad.

Las pruebas típicas en los aceites para compresores de aire LUBRIPLATE AC-0, AC-1, AC-2 y AC-2A son las siguientes:

<b><u>Pruebas típicas</u></b>	<b><u>AC-0</u></b>	<b><u>AC-1</u></b>	<b><u>AC-2</u></b>	<b><u>AC-2A</u></b>
Viscosidad SUS a 100 °F	136.6	196.2	336	430
cSt a 40 °C	29.07	42.48	73.53	94.38
Viscosidad SUS a 210 °F	43.3	47.2	56.7	62.5
cSt a 100°C	5.30	6.53	9.37	11
Índice de viscosidad	116	104	104	101
Punto de inflamación, °F	425	470	500	505
°C	218	243	260	263
Punto de combustión, °F	460	505	535	550
°C	238	263	279	289
Gravedad API	33.8	32.5	31.8	30.6
Color	<0.5	<0.5	<0.5	<1.0
Punto de escurrimiento, °F	-35	-30	-15	-10
°C	-37	-34	-26	-23
No. SAE aproximado	SAE-10	SAE-20	SAE-20	SAE-30
Grado ISO	32	46	68	100
Punto de anilina, °F	214	220	226	231
Oxidación conforme con ASTM D-943	-----Generalmente arriba de 3000 H.-----			
Diámetro de marca en mm de desgaste de cuatro bolas	0.50	0.43	0.46	0.46
Fuerza dieléctrica	-----Generalmente arriba de 35 kv.-----			
----				

**Aceites para compresores de aire LUBRIPLATE – AC-0, AC-1, AC-2 y AC-2A** – (continuación):

<b><u>Empaque disponible</u></b>	<b><u>Número de partes</u></b>			
	<b><u>AC-0</u></b>	<b><u>AC-1</u></b>	<b><u>AC-2</u></b>	<b><u>AC-2A</u></b>
Cartón, 12/1 cuarto de plástico	-----	L0705-054	L0706-054	L0707-054
Cartón, 4/1 jarra de galón	L0704-057	L0705-057	L0706-057	L0707-057
Cubeta de 5 galones	L0704-060	L0705-060	L0706-060	L0707-060
Barril de 16 galones	L0704-061	L0705-061	L0706-061	L0707-061
Barril de 55 galones	L0704-062	L0705-062	L0706-062	L0707-062

Nota: todos los productos están disponibles en contenedores.