

Castrol Syntrox Universal Plus 75W-90

Fluido universal para transmisiones manuales y ejes

Descripción

Castrol Syntrox Universal Plus 75W-90 es un lubricante multipropósito completamente sintético para transmisiones manuales y mandos finales. Puede ser empleado en transmisiones manuales sincronizadas y mandos finales/diferenciales de una amplia gama de vehículos (comerciales, equipos de construcción y turismos) donde un fluido con rendimiento API GL-4 ó API GL-5 sea requerido. También cuenta con aprobaciones de diferentes fabricantes.

Principales Ventajas

- Un único producto para transmisiones y mandos finales reduce el inventario y evita errores de aplicación.
- Excelente fluidez a bajas temperaturas lo que proporciona una mejor calidad del cambio y protección frente al desgaste en condiciones climáticas frías a la vez que aporta eficiencia de combustible.
- Superior estabilidad frente a las altas temperaturas y excelente protección frente al desgaste incluso en las condiciones más arduas de operación prolongando la vida de los equipos y permitiendo intervalos de servicio extendidos.
- Total compatibilidad con lubricantes minerales convencionales y sistemas de juntas lo que permite que éste producto sea empleado en un amplio rango de aplicaciones.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Syntrox Universal Plus 75W-90
Densidad Relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.867
Viscosidad Cinemática, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15
Viscosidad Cinemática, 40°C	ASTM D445	mm ² /s	104
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	None	154
Viscosidad, Brookfield @ -40C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	67,000
Punto de Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	143
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-51
Apariencia	Visual	-	Clara y brillante

Especificaciones

API GL-4/ GL-5/ MT-1
SAE J2360
MAN 341 Z2
MAN 342 S1
MB-Approval 235.8
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A
Volvo Transmission Oil 97312-046:
Eaton Transmissions (Europe) approved for 300.000 km drain

Información Adicional

Syntrax Universal Plus 75W-90 esta registrado con el numero de aprobacion ZF: ZF001471

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90
06 Sep 2019
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)
902 400 702
www.castrol.com/es