



Syntrans AT 75W-90

Fluido de transmisión manual para vehículos pesados

Descripción

Castrol Syntrans AT 75W-90 es un fluido sintético aprobado para su uso en las transmisiones manuales de los modelos Actros de Mercedes-Benz.

Principales Ventajas

- Excelente viscosidad a temperatura proporcionando una lubricación efectiva en un amplio rango de temperaturas.
- Permite un suave cambio de marchas a bajas temperaturas lo cual incrementa la eficiencia de la transmisión y ayuda a obtener ahorro de combustible.
- Muy buena protección frente al desgaste especialmente en condiciones de elevada carga aumentando la vida útil de los componentes y reduciendo los tiempos de parada así como los costes operativos.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Syntrans AT 75W-90
Densidad a 15°C	ASTM D1298	Kg/m ³	844
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.1
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	99
Viscosidad Brookfield @ -40°C	ASTM D2983	mPas	49000
Punto de fluidez	DIN ISO 3016	°C	-42
Punto de Inflamación (COC)	DIN 2592	°C	215

Especificaciones

API GL-4

MB-Approval 235.11

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol ó a bajas temperaturas.

Syntrans AT 75W-90

29 Nov 2012

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)

902 400 702

www.castrol.com/es