

www.setral.net

| setral PLASTOLUB GK (Spray)                         | Nr.050511                   |  |
|---|-----------------------------|--|
| Aceite semisintético para lubricar cadenas y cables | Contenedores de transporte: |  |
|   | 20 l bidón                  |  |
|   | 200 l barril                |  |
|   | 15x 400 ml aerosol          |  |
|   | otros envases a solicitud   |  |
|   |                             |  |

## Utilizar

## **Propiedades**

## **Aplicación**

Para lubricación de cadenas, cables, juntas y otras aplicaciones que requieren una excelente lubricación con efecto penetrante e hidrófugo (p.e. brazos de grúas).

- Optima protección contra corrosión
- Reduce fricción y desgaste
- Libre de siliconas
- Sobresaliente resistencia de agua
- Excelentes propiedades lubricantes.
- Excelentes propiedades de penetración.
- Económico en el gasto
- Deje que el producto penetre brevemente y permita que haga efecto.
- aplicar uniforme y parejo a los lugares limpios por lubricar
- La aplicación se realiza mediante un aerosol, una brocha o un pulverizador sobre la superficie seca y libre de grasa.
- Agitar bien antes de usar(aerosol)
- El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 3 años.
- Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.



www.setral.net

## datos característicos técnicos

| amarillo claro-marrón |                                 | DIN ISO 2049  |
|-----------------------|---------------------------------|---|
| 0.89                  | g/cm³                           | in house  |
| 30                    | mm²/s                           | DIN 51562   |
| 9.0                   | mm²/s                           | DIN 51562   |
| +86                   | °C                              | DIN EN ISO2592                                      |
| -15                   | °C                              | DIN 51583   |
| -20 - +80             | °C                              | -   |
|                       | 0.89<br>30<br>9.0<br>+86<br>-15 | 0.89 g/cm³   30 mm²/s   9.0 mm²/s   +86 °C   -15 °C |

Setral Chemie GmbH Salzsteinstrasse 4 D-82402 Seeshaupt Telefon: +49 (0) 88 01 97 10 Telefax: +49 (0) 88 01 97 30 Email: info@setral.net Sétral S.à.r.l. 13, rue Tannmuhle F-67310 Romanswiller Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59 Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57 Email: france@setral.net

La informacion de este boletín es, según nuestro conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las recomendaciones no implican garantías, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral se desliga de cualquier consecuencia que ocurra conectada con el uso o sugerencias de estos datos. Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren cualquier material o su uso.